

Barre TPC rouge

DOUBLE PEAU – MANCHON SURINJECTE



FAMAFLEX – le tube en PE – HD – LCIE EN 61386-24

Diamètre (mm)	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur
Ø 63	63 mm	51 mm
Ø 75	75 mm	62 mm
Ø 90	90 mm	77 mm
Ø 110	110 mm	96 mm
Ø 125	125 mm	110 mm
Ø 140	140 mm	124 mm
Ø 160	160 mm	143 mm
Ø 200	200 mm	181 mm



Conditionnement		
Diamètre (mm)	BARRES PAR PALETTE	METRES PAR PALETTE
Ø 63	158	948
Ø 75	116	696
Ø 90	156	936
Ø 110	105	630
Ø 125	85	510
Ø 140	68	408
Ø 160	52	512
Ø 200	30	180

UTILISATION :

Gaine protection ou gaine d'attente pour :

- Tube de gaz
- Tube d'eau
- Câbles de télédistribution
- Câbles d'énergie

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Matière : Polyéthylène
- Couleur : rouge
- Longueur standard : 6 m – 12 m (autres longueurs sur demande)
- Résistance à l'écrasement : $\leq 5\%$ à 450 N sous +23°C
- Résistance aux chocs : de 15 à 40 joules à -5°C selon Ø